

**Alta producción y rendimiento  
en la cosecha de forraje fresco y  
producción de ensilaje.**



**AGILIDAD  
Y ALTO  
RENDIMIENTO**

**REGULACIÓN  
HIDRÁULICA  
DE CORTE**



Confinamiento

# CFC Super

## Cosechadora de forraje de alta producción.

Para el ganadero que quiera una productividad en su actividad de confinamiento, sea ella de corte o de leche, CASALE diseñó la cosechadora CFC Super, equipo líder en su categoría y con una alta tecnología y confiabilidad, pues garantiza una producción de forraje picado en el tamaño ideal para la alimentación del ganado y con más fibras en la dieta cuando es usada en una ración total.

## Ventajas

- Producto con garantía y confianza CASALE.
- Debido al sistema automático de las cuchillas el equipo ofrece una total seguridad para el operador y con bajo costo de mantenimiento.
- Única que colecta forraje húmedo, sin "atorar", debido a su alta rotación y al diseño especial del exclusivo rotor repicador de máximo rendimiento.
- Sistema que permite el pre-secado y posterior colecta del forraje.

## Aplicaciones



Alimentación diaria con pasto verde

Ensilaje



## Características técnicas

- Amolador automático de cuchillas (patente CASALE).
- Rotor colector.
- Rotor repicador tipo disco.
- Tubo de descarga controlado hidráulicamente.
- Control hidráulico para el deflector del tubo (solo para modelo CFC 2000).
- Regulación hidráulica de la altura de corte.

## Especificación técnica

	CFC-1300	CFC-1800	CFC-2000
Producción (T/h)	hasta 20	hasta 30	hasta 50
Número de cuchillas rotor colector	24	36	42
Número de cuchillas rotor repicador	6	6	10
Número de correas	3	3	4
Ancho de corte (mm)	1300	1800	2000
Altura de corte regulable (mm)	50 a 300	50 a 300	50 a 400
Diámetro del rotor repicador (mm)	780	780	940
Diámetro de la rosca transportadora (mm)	280	280	300
Anchura (mm)	2560	3060	3460
Altura (mm)	3390	3390	3740
Largura (mm)	3250	3250	3540
Neumáticos	6.00 X 16" (2x)	6.00 X 16" (2x)	10.5/65-16" (2x)
Peso aproximado (kg)	1185	1300	1880
Potencia mínima requerida en TDP (CV)	75	40 a 75	100 a 120
Rotación en la TDP (rpm)	540	540	540

## Accesorios opcionales

- Aplicador automático de inoculador.
- Suplemento de tubo.



## ¿Por qué las máquinas de CASALE poseen más durabilidad?

- Bajo mantenimiento.
- La calidad y especificación de los materiales aplicados en la fabricación es superior a la que está en el mercado (espesor, composición química y dureza).

**¡Compare! ¡Es evidente!**  
**¡Pregunte a nuestros clientes que ya la han usado por años!**

# CRC-AP

## Cosechadora de forraje con rotor cilíndrico de alto desempeño para el ensilaje de pasto.

Para el ganadero que busca una cosechadora de alta producción que produzca un corte pequeño y más uniforme, la CRC - AP es la solución para tal función.

### Ventajas

- Producto con garantía y confianza CASALE.
- Única en el mercado capaz de garantizar un excelente tamaño de corte con alta productividad.
- Debido al sistema automático de las cuchillas el equipo proporciona total seguridad para el operador y con bajo costo de mantenimiento.
- Única que colecta forraje húmedo, sin "atorar", debido a su alta rotación y al diseño especial del exclusivo rotor repicador de máximo rendimiento.
- Sistema de descarga trasera que permite hilerar y pre-marchitar, con posterior colecta del forraje.

### Aplicaciones



Alimentación diaria con pasto verde

Ensilaje



### Características técnicas

- Amolador automático de cuchillas (patente CASALE).
- Rotor Colector.
- Rotor repicador tipo cilíndrico.
- Tubo de descarga controlado hidráulicamente.
- Regulación hidráulica de la altura de corte.

### Accesorios opcionales

- Aplicador automático de inoculador.
- Suplemento de tubo.



Sistema que permite el pre-secado y posterior colecta del forraje

### Especificación técnica

	CRC-150	CRC-180	CRC-200
Producción (T/h)	hasta 25	hasta 30	hasta 45
Número de cuchillas rotor colector	36	42	42
Número de cuchillas rotor repicador	24	24	26
Ancho de corte (mm)	1500	1800	2000
Altura de corte regulable (mm)	50 a 320	50 a 320	50 a 320
Diámetro del rotor repicador (mm)	790	790	950
Diámetro de la rosca transportadora (mm)	280	280	390
Anchura (mm)	1270	3310	3590
Altura (mm)	3370	3390	3370
Largura (mm)	2990	3010	4470
Neumáticos	6.00 X 16 (2x)	9L-15 (2x)	10.5/65-16" (2x)
Peso aproximado (kg)	1360	1430	2120
Potencia mínima requerida en TDP (CV)	40 a 60	50 a 85	100 a 120
Rotación en la TDP (rpm)	540	540	540

## CFC SUPER

Afilador automático de las cuchillas (patentado).



## CRC-AP



Tubo de descarga controlado hidráulicamente.



Regulación hidráulica de la altura de corte.



Rotor repicador tipo disco: con 6 cuchillas (CFC1300 y CFC1800).



Rotor repicador tipo cilíndrico: con 24 cuchillas (CRC - AP).



Aplicador automático de inoculador (opcional).



**Casale**  
Las mejores soluciones para la ganadería

DESDE 1964

Conozca nuestra línea completa de productos:  
[www.casale.com.br](http://www.casale.com.br)

Tel: (55) 16. 3411-5000 / (55) 16. 3411-5001 / (55) 16. 98122-4238 /  
(55) 16. 99798-4238 - Carretera Washington Luís, Km 237,  
ciudad: São Carlos/SP - Brasil. C.P. 13.560-970.

CASALE Equipos se reserva el derecho de cambiar sus productos o sus especificaciones. Las descripciones de los productos contenidas en este catálogo fueron necesarias en el momento de la publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipos opcionales o accesorios, así como también, no pueden incluir todo el equipo estándar.

Todos los equipos CASALE son producidos siguiendo lo que determina la norma NR - 12.ABR/16.



/CasaleBrasil