

Aumente a conversão alimentar do seu rebanho, com controle e padrão no trato a pasto!



Capacidade
2m³

Disponível
com GeoPec
Control,
sistema de
balança e GPS
com relatórios
inteligentes.



Semi confinamento

Distribuidor de ração, suplemento mineral e concentrado para suplementação a pasto.

O Feeder 20 SC é capaz de fazer a distribuição de qualquer produto desde que o mesmo seja em pó ou peletizado (material seco).

Benefícios

- Produto com a confiabilidade da marca Casale;
- Baixa Manutenção;
- Redução de mão-de-obra e fadiga operacional;
- Pneu de trator agrícola para suportar os terrenos acidentados de pasto;
- Descarregamento com vazão regulável, graças à válvula de fluxo do motor hidráulico da bica, com fácil acesso;
- Não requer utilização de cardan: ligações simples e rápida através de dois pares de mangueiras utilizando o sistema hidráulico do trator;
- Exclusivo sistema de deslocamento lateral para aproximação ao cocho. Muito útil para cochos cobertos de 2,20m de altura mínima, mantendo o trator para fora do telhado.

Características

- Caçamba construída em plástico roto-moldado, proporcionando leveza e durabilidade ao equipamento;
- Eixo com rodado simples e pneus agrícolas;
- Chassi e cabeçalho construídos em aço leve e resistente;
- Chupim acionado por motor hidráulico com válvula de controle de fluxo;
- Equipamento acionado sem necessidade de cardan: necessário comando hidráulico duplo;
- Tampa em plástico roto-moldado para cobertura e proteção no período das águas;
- Receptor do chupim em aço inoxidável de série: parte sujeita à corrosão na utilização de sal mineral.

Aplicação

- Ração concentrada 700 kg por m³;
- Sal mineral 1.100 kg por m³.

Acessórios Opcionais

- Balança eletrônica (consultar opções);
- Sistema GeoPec Control: balança eletrônica e GPS integrados, com relatórios inteligentes para gestão do trato;
- Kit sal: Chupim com helicoide em aço inoxidável, revestimento do tubo em polietileno e motor descompactador



Eixo com deslocamento lateral durante a descarga (até 1m)



Balança eletrônica ou balança eletrônica com GPS (GeoPec Control) opcionais.

Especificações técnicas

FEEDER-20 SC

Capacidade total (m ³)	2
Capacidade real de mistura (m ³)	2
Capacidade de carga máxima (m ³ / Kg)	2 / 2.200
Largura (mm) com bica fechada	2659
Largura (mm) com bica aberta	-
Altura (mm)	2107
Comprimento (mm)	3165
Peso aproximado (kg)	630
Pneus	8.00-18 (2x)
Potencia mínima requerida na TDP (CV)	50cv
Tempo de descarga aproximado a 540 RPM na TDP	4 minutos

* Especificação técnica sujeita a alterações sem prévio aviso. As fotos são ilustrativas e os pesos indicados são aproximados.



Fone: 16. 3411-5000 / 16. 3411-5001 / 16. 98122-4238 / 16. 99798-4238
Rod. Washington Luís, Km 237, São Carlos/SP - Brasil.

Casale Equipamentos Ltda. reserva-se o direito de alterar seus produtos ou suas especificações. As descrições contidas neste catálogo foram precisas no momento da publicação, mas estão sujeitas à alteração sem aviso prévio. Ilustrações podem incluir equipamentos opcionais ou acessórios e podem não incluir todo equipamento padrão.

Todos os equipamentos Casale são produzidos seguindo o que determina a NR-12. ABR/16

Conheça nossa linha completa de produtos:
www.casale.com.br



/CasaleBrasil