

Misturador para rebanhos de médio porte que utiliza dietas de alto grão e volumoso.



FUNDO
REVESTIDO
EM AÇO INOX
DE SÉRIE



Rotormix Express

Misturador de ração total (TMR)

Sistema de mistura composto por rotor com movimento suave de rotação que produz tombamento, conjugado com movimentos alternados de 2 roscas horizontais posicionadas paralelamente ao rotor que juntos permitem a mistura homogênea de forragens com fibra curta e média em forma de silagem ou forragens verde ou feno picado. Produz dietas de alto grão e alto concentrado.

Benefícios

- Produto com a confiabilidade da marca Casale.
- Mistura homogênea, sem compactação e palatável para o gado.
- Satisfação das exigências do mercado brasileiro, flexibilizando a utilização de diversos subprodutos, como milho moído ou em flocos, folhas com talos, forragem verde picada e ingredientes de alta umidade, sem ocasionar danos às fibras.
- Produz mistura em 2 ou 3 minutos e é ágil na distribuição.
- Maior facilidade e produtividade da operação.
- Eliminação de desperdícios, sem proporcionar acúmulo de ingredientes nos cantos mortos.
- Precisão na pesagem dos ingredientes no carregamento e na descarga da dieta total.
- Direciona a descarga da dieta total por gravidade, em qualquer tipo de cocho, mesmo com altura desuniforme.
- Facilidade para limpeza e manutenção.
- Longa vida útil devido a qualidade dos materiais aplicados na fabricação.
- Distribuição uniforme do peso do equipamento, evitando a sobrecarga do cabeçalho.

Aplicações



Semi confinamento

Confinamento

Leite

Corte

Acessórios opcionais

- Balança com Saída USB.
- Software de Gestão.
- Kit para suplementação a pasto (semi confinamento a pasto).
- Conjunto de Facas na Rosca Superior.
- Conjunto de Placa Magnética.
- Revestimento interno total Inox.
- Construção total em aço inoxidável



Bica de descarga por gravidade com regulagem.



Câmara de mistura.



Transmissão traseira para melhor distribuição de peso do equipamento.



Balança eletrônica programável de primeira linha.



Sistema de transmissão banhado a óleo.



Opcional kit para suplementação a pasto com bica de descarga ajustável, rodado tandem e célula de carga de flexão.



POR QUE MÁQUINA CASALE DURA MAIS?

- É projetada para sofrer menos manutenção.
- A qualidade de seus componentes e especificação (composição química, espessura, dureza e resistência) dos materiais aplicados na sua fabricação é superior.

Compare!

Fale com quem já tem há anos, a diferença é visual!

Características técnicas

- Rotor escalonado.
- Balança eletrônica programável de série.
- Células de carga com suportes reforçados.
- Transmissão traseira para melhor distribuição de peso do equipamento.
- Suplemento de borracha para a bica de descarga.
- Único ponto de engraxe.
- Revestimento em aço inoxidável nas áreas da caçamba sujeitas a maior abrasão e oxidação.

Gestão do trato

Balança eletrônica programável: permite a dosagem com precisão de todos os ingredientes da dieta, garantindo total aproveitamento dos nutrientes objetivando maior produção sem desperdício.

Software de gestão (necessário balança com saída USB): Formulação de receitas pelo computador e acompanhamento das misturas e distribuições realizadas com informações obtidas através do Pen Drive com a balança. Viabiliza o controle de custos da alimentação bovina e dos estoques de matéria-prima de seu confinamento.

Especificações técnicas

ROTORMIX EXPRESS	RXE-40	RXE-65	ROTORMIX EXPRESS ESTACIONÁRIA	RXE-65E
Capacidade total (m ³)	4,3	7	Capacidade total (m ³)	7
Capacidade real de mistura (m ³)	4	6,5	Capacidade real de mistura (m ³)	6,5
Carga máxima (kg)	1800	2925	Carga máxima (kg)	2925
Carga média (kg)	1440	2340	Carga média (kg)	2340
Diâmetro do rotor (mm)	1370	1370	Diâmetro do rotor (mm)	1370
Largura da porta (mm)	570	870	Largura de descarga (mm)	870
Largura (mm)	2280	2300	Largura (mm)	2470
Altura (mm)	2300	2410	Altura (mm)	2120
Comprimento (mm)	4350	5460	Comprimento (mm)	3770
Peso aproximado (kg)	2530	3380	Peso aproximado (kg)	3330
Pneus	10.5/65-16R (2x)	900/20 (2x)	Potencia Instalada (CV)	25
Potencia mínima requerida na TDP (CV)	50	60	Correntes (ASA)	80-80-100
Correntes (ASA)	60-80-100	80-80-100	Espessura da chapa do fundo com inox (mm)	6,66
Espessura da chapa do fundo com inox (mm)	6,66	6,66	Espessura da chapa lateral (mm)	4,76
Espessura da chapa lateral (mm)	4,76	4,76	Espessura da rosca superior (mm)	7,94
Espessura da rosca superior (mm)	7,94	7,94	Espessura da rosca inferior (mm)	9,53
Espessura da rosca inferior (mm)	9,53	9,53		

*Especificação técnica sujeita a alterações sem prévio aviso. As fotos são ilustrativas e os pesos indicados são aproximados.

*Especificação técnica sujeita a alterações sem prévio aviso. As fotos são ilustrativas e os pesos indicados são aproximados.

Misturadoras de ração total



Colhedoras de forragem de área total



Distribuidores de ração



Espalhadores de esterco



Conheça nossa linha completa de produtos:
www.casale.com.br

Fone: 16. 3411-5000 / 16. 3411-5001 / 16. 98122-4238 / 16. 99798-4238
Rod. Washington Luís, Km 237, São Carlos/SP - Brasil.

Casale Equipamentos Ltda. reserva-se o direito de alterar seus produtos ou suas especificações. As descrições contidas neste catálogo foram precisas no momento da publicação, mas estão sujeitas à alteração sem aviso prévio. Ilustrações podem incluir equipamentos opcionais ou acessórios e podem não incluir todo equipamento padrão.

Todos os equipamentos Casale são produzidos seguindo o que determina a NR-12. ABR/16



/CasaleBrasil