

Durabilidade e tecnologia
juntas em um equipamento
multifuncional.



Único do
mercado
inteiramente
galvanizado
a fogo



UNITANK

Espalhador de fertilizante orgânico ou químico líquido - Tanque irrigador

Espalhador de chorume, fertilizante orgânico ou químico líquido, o Unitank é ideal para qualquer tipo de propriedade, pois além de otimizar processos de adubação, opera também como tanque multifuncional inclusive para a irrigação de pequenas áreas.

Benefícios

- Produto com a confiabilidade da marca Casale.
- Captação, transporte e distribuição do insumo e grande utilidade tanto na agropecuária quanto na cidade.
- Deslocamento em qualquer tipo de terreno.
- Segurança operacional.
- Facilidade para limpeza e manutenção.
- Válvula gaveta com acionamento pela cabine do trator.

Aplicação



Adubação de pastos e pomares em formação



Adubação de cafezais e canaviais



Abastecimento de caixa d'água



Rega de estradas de chão



Limpeza e manutenção de fossas e ruas.



Sucção de esterco líquido e outros líquidos.



Válvula gaveta com acionamento hidráulico e abertura total da tampa traseira para limpeza e manutenção.



Rodado e eixo tipo Tandem.

Características técnicas

- Tanque construído em aço galvanizado a fogo, interna e externamente.
- Vácuo para abastecimento e compressor para descarga.
- Agitador interno tipo turbilhão.
- Mangote de sucção e bicos espalhadores (leque e com defletor).
- Câmara de vácuo e pressão com segurança máxima.
- Rodado Tandem.
- Vácuo-compressor de primeira linha.
- Abertura total da tampa traseira para inspeção e limpeza.



PORQUE MÁQUINA CASALE DURA MAIS?

- É projetada para sofrer menos manutenção.
- A qualidade de seus componentes e especificação (composição química, espessura, dureza e resistência) dos materiais aplicados na sua fabricação é superior.

Compare!

Fale com quem já tem há anos, a diferença é visual!

Especificações técnicas

	UNITANK 5000	UNITANK 6000	UNITANK 9000
Capacidade (litros)	5000	6000	9000
Tempo de carga / descarga (min.)	4,5 / 10	5 / 12	6,5 / 15
Faixa de adubação (m)	12 a 18	12 a 18	12 a 18
Largura (mm)	1840	1800	2270
Altura (mm)	2240	2390	2750
Comprimento (mm)	5430	5930	6450
Pneus rodado simples	10.5/80-18 (2x)	---	---
Pneus rodado Tandem	10.5/65-16 (4x)	10.5/65-16 (4x)	400/60-15.5/14 (4x)
Peso aproximado (kg)	1400	1700	2800
Potência mínima requerida na TDP (CV)	50	50	75
Rotação na TDP (RPM)	540	540	540
Compressor	PN58	PN58	PN84
Mangote de sucção	4" x 4m	4" x 4m	4" x 4m
Registro de carga / descarga	4"	4"	4"



Bico espalhador.



Bomba Frontal.

Misturadoras de ração total



Rotormix Profi
Tracionada



Rotormix Profi
Caminhão



Rotormix Profi
Estacionária



Rotormix Mini
Autocarregável



Totalmix
Autocarregável



Totalmix



Vertimix



Rotormix Express

Colhedoras de forragem de área total



CRC - AP



CFC - Super

Distribuidores de ração



Feeder



Feeder SC

Espalhadores de esterco



Sega Pasto
Segadora, condicionadora
e podadora de pasto



Smart
Vagão forrageiro



LEC
Esterco sólido
e compostos
orgânicos



Unitank
Esterco líquido



Conheça nossa linha completa de produtos:

www.casale.com.br

Fone: 16. 3411-5000 / 16. 3411-5001 / 16. 98122-4238 / 16. 99798-4238
Rod. Washington Luís, Km 237, São Carlos/SP - Brasil.

Casale Equipamentos Ltda. reserva-se o direito de alterar seus produtos ou suas especificações. As descrições contidas neste catálogo foram precisas no momento da publicação, mas estão sujeitas à alteração sem aviso prévio. Ilustrações podem incluir equipamentos opcionais ou acessórios e podem não incluir todo equipamento padrão.

Todos os equipamentos Casale são produzidos seguindo o que determina a NR-12. ABR/16



/CasaleBrasil