

FEEDER[®] SC

EFICIENCIA Y GESTIÓN PARA LA
SUPLEMENTACIÓN ALIMENTAR A PASTO.



 **Casale**

Aplicaciones



Alimentación de
ganado confinado



Corte

Características

- Tolva construida en acero galvanizado a fuego.
- Rosca transportadora accionada por reductor de engranajes planetario.
- Descarga por medio de rosca plegable.
- Eje tandem para el desplazamiento en terrenos accidentados.
- Fondo revestido con acero inoxidable para una mayor resistencia a la abrasión.
- Lona plegable para cubrir y proteger el producto en el periodo de lluvias, disponible para todos los modelos.

Opcionales

- Balanza Electrónica con GPS de serie.
- Balanza Electrónica programable.
- Sistema GeoPec Control, software de gestión para la distribución de ración.



Sifn de descarga
plegable.

Balanza electrónica
con GPS (Opcional)

Revestimiento
interno en acero
inoxidable

Lona para
protección

Sistema de célula de
carga y soportes
fuertes para el trabajo
(o la operación)
en campo.

Eje y
rodaje
tandem.

Conozca nuestra línea completa de productos:





Gestión del trato

Beneficios de GeoPec Control

- Elimina controles manuales sobre la cantidad de alimento que será descargado en cada local.
- Garantiza que la cantidad planeada sea distribuida en cada lote.
- Permite el acompañamiento a través de informes de gestión.
- Informes por mapas: informativos y fáciles de operar.
- Plataforma gratuita, basada en las imágenes del sistema Google Earth.
- Indicación del recorrido realizado.
- Colores indicando la calidad del servicio.
- Informaciones alimentadas a través de Pen Drive.



Especificación técnica

	FEEDER 45 SC	FEEDER 75 SC	FEEDER 200 SC (Camión)
Capacidad de carga máxima (m³/Kg)	4,5/3.200	7,5/5.250	20/14.000
Anchura (mm) con tubo plegado	1951	2030	2600
Anchura (mm) con tubo abierto	3207	3275	3300
Altura (mm)	2400	2510	2015
Largura (mm)	5760	6370	7550
Peso aproximado (kg)	2500	2600	3500
Neumáticos	10.5/65-16 (4x)	10.5/80-18 (4x)	-
Potencia mínima requerida en TDP (CV)	50	65	260*
Tiempo de descarga a 540 RPM en la TDP	9 minutos	12 minutos	-
Tiempo de descarga a 1000 RPM en el enchufe	-	-	6 minutos



Tel: (55) 16. 3411-5000 / (55) 16. 3411-5001 / (55) 16. 98122-4238 / (55) 16. 99798-4238
Carretera Washington Luís, Km 237, ciudad: São Carlos/SP – Brasil. C.P. 13.560-970

CASALE Equipos se reserva el derecho de cambiar sus productos o sus especificaciones. Las descripciones de los productos contenidas en este catálogo fueron necesarias en el momento de la publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipos opcionales o accesorios, así como también, no pueden incluir todo el equipo estándar.

Todos los equipos CASALE son producidos siguiendo lo que determina la norma NR – 12.ABR/16.